

Qshield® ESD Abschirmbeutel

Unsere abschirmenden ESD-Beutel sind die universelle Verpackung für den Transport von elektronischen Komponenten (ESDS) außerhalb der ESD-Schutzzone (EPA).

Dabei ist es die Aufgabe, der mit dem Buchstaben "S" für "Schirmwirkung gegen elektrostatische Entladungen", gekennzeichneten Verpackungen, die einwirkende Energie von elektrostatischen Entladungen außerhalb der Verpackung auf unter 50 nJ in der Verpackung zu dämpfen.

Ist eine anliegende, abschirmende Verpackung geschlossen und mit einem Siegeletikett gekennzeichnet, kann diese Verpackungseinheit in jeder beliebigen umhüllenden Verpackung verschickt oder gelagert werden.

Merkmale

- ESD Typ "abschirmend"
- Universelle Verpackung für den Transport von elektronischen Komponenten (ESDS) außerhalb der ESD-Schutzzone EPA
- keine Aufladung
- Faradayscher K\u00e4fig
- verschweißbar
- in vielen Ausführungen lieferbar:
 mit oder ohne Druckverschluss
 aus Luftpolsterfolie mit Lasche,
 Verschlussklebestreifen oder mit
 Druckverschluss
 als Luftpolsterfolie auf Rolle
- verpackt in Beuteln zu 100 Stück













ISK Verpackungen GmbH

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Materialbasis: Verbundfolie aus AL verdampften PET und PE

Typischer Oberflächenwiderstand: Rs < 10¹¹ Ohm (Innen- und Außenlayer)

geprüft: DIN EN 61340-5-3 und ANSI/ESD S20.20

Stärke: 80 my